Промрукав
Русский производитель электрики

ООО «Промрукав»
601273, Владимирская обл., Суздальский р-н,
с. Павловское, 259 км, а/д М-7 (Волга-1).
+7 (495) 969-27-20

# ПАСПОРТ

**PR17.00340 Саморез с прессшайбой Профи, сверло, усиленный 4,2х25 (250 шт/2000 шт уп/кор) Промрукав**

| | |
|---|---|
| ТУ | ТУ 25.94.11-001-52715257-2024 |
| Бренд | Промрукав |
| Гарантия производителя, мес. | 12 |
| Покрытие поверхности | Горячее цинкование |
| Климатическое исполнение | УХЛ2 |
| Материал | Сталь |
| Производитель | ООО "Нептун" |
| Рабочая температура, °С | -60...300 |
| Распространение горения | Нет |
| Срок службы, лет | 10 |
| Срок хранения | 12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия - изготовителя |
| Страна происхождения | Россия |
| Температура эксплуатации, °С | -60...300 |
| Цвет | Светло-серый |

*характеристики соответствуют базе ETIM версия 5

| Наименование показателя согласно НД | Нормы по НД, КД | Значение |
|---|---|---|
| Внешний вид | Соответствовать образцу-эталону. Не допускаются механические повреждения (деформация, забоины) | Соответствует |
| Внешний вид изделий | Поверхность должна быть чистой, без следов коррозии, заусенцев и трещин. В месте перехода шляпки в сверло должна быть галтель. | Соответствует |
| Количестве в потребительской упаковке | Не допускается: наличие разрывов пакетов, коробление, складки и отслоение швов полиэтиленовых пакетов.<br>+1% -для количества в упаковке не более 50 шт. и ±1% для количества в упаковке более 50 шт. согласно ГОСТ 8.579 (п.4.5). | Соответствует |
| Количество в транспортировочной упаковке | Не допускается: наличие механических повреждений (замятий, разрывов), отслоений скотча, отсутствие транспортировочной этикетки.<br>Количество изделий должно соответствовать количеству на транспортировочной этикетке. | Соответствует |
| Комплектация | Перечень и количество изделий должно соответствовать Списку на Этикетке Комплекта | Соответствует |
| Коррозионная стойкость | Продукция после камеры соляного тумана не должна содержать дефектов покрытия | Соответствует |
| Маркировка на этикетках | Информация на этикетках должна быть хорошо читаемой: Тип; Товарный или отличительный знак предприятия-изготовителя; Артикул; Количество; Дата изготовления; Фамилия упаковщика; № ОТК, обозначение ТУ, штрих-код.<br>При автоматической упаковке допускается отсутствие на потребительской этикетке штампа с датой, №ОТК, Фамилией упаковщика при маркировке самого пакета. На пакетах с автом.упаковки допускается нанесение маркировки на сам на пакет, с указанием: (дата, №ОТК) - информация должна быть читаемой. | Соответствует |
| Маркировка на Этикетке | Не допускается загиб Этикеток, Стикеров со штрихкодов. Все реквизиты читаемы | Соответствует |
| Проверка шлица, отсутствие эксцентриситета | Размеры шлица PH2 по ISO 4757-1983. Калибр при проверки шлица должен входить и держаться плотно. Не должно быть смещения при вводе сверху. | Соответствует |
| Профиль резьбы | Профиль резьбы по ГОСТ Р 59571-2021 | Соответствует |
| Сопротивление скручиванию (срыв шляпки самореза) | Минимальное сопротивление скручиванию не менеее 4,2 Нм | Соответствует |
| Твердость изделия | Поверхностная твердость после обработки HRC 57...63. Глубина слоя 0,05-0,18мм. В соответствии ГОСТ 10618-80 п.2.4. | Соответствует |
| Толщина защитного слоя | Покрытие цинк, толщиной не менее 6 мкм | Соответствует |
| Упаковка и количество изделий в потребительской упаковке | Не допускается: наличие разрывов пакетов, коробление, складки и отслоение швов полиэтиленовых пакетов.<br>+1% -для количества в упаковке не более 50 шт. и ±1% для количества в упаковке более 50 шт. согласно ГОСТ 8.579 (п.4.5). | Соответствует |
| Упаковка и количество изделий в транспортировочной упаковке | Не допускается: наличие механических повреждений (замятий, разрывов), отслоений скотча, отсутствие транспортировочной этикетки.<br>Количество изделий должно соответствовать количеству на транспортировочной этикетке. | Соответствует |

Заключение о качестве

Продукция проверена, признана соответствующей ТУ 25.94.11-001-52715257-2024

| Начальник Технического отдела | | Николаев И.А |
|---|---|---|
| должность | подпись | Ф.И.О. |