Промрукав
Русский производитель электрики

ООО «Промрукав»
601273, Владимирская обл., Суздальский р-н,
с. Павловское, 259 км, а/д М-7 (Волга-1).
+7 (495) 969-27-20

ПАСПОРТ

PR17.00326 Саморез с прессшайбой Профи, сверло, усиленный 4,2х16 (1000 шт/3000 шт уп/кор) Промрукав

ТУ	ТУ 25.94.11-001-52715257-2024
Бренд	Промрукав
Гарантия производителя, мес.	12
Покрытие поверхности	Горячее цинкование
Климатическое исполнение	УХЛ2
Материал	Сталь
Производитель	ООО "Нептун"
Рабочая температура, °С	-60...300
Распространение горения	Нет
Срок службы, лет	10
Срок хранения	12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия - изготовителя
Страна происхождения	Россия
Температура эксплуатации, °С	-60...300
Цвет	Светло-серый

*характеристики соответствуют базе ETIM версия 5

Наименование показателя согласно НД	Нормы по НД, КД	Значение
Внешний вид	Соответствовать образцу-эталону. Не допускаются механические повреждения (деформация, забоины)	Соответствует
Внешний вид изделий	Поверхность должна быть чистой, без следов коррозии, заусенцев и трещин. В месте перехода шляпки в сверло должна быть галтель.	Соответствует
Количестве в потребительской упаковке	Не допускается: наличие разрывов пакетов, коробление, складки и отслоение швов полиэтиленовых пакетов. +1% -для количества в упаковке не более 50 шт. и ±1% для количества в упаковке более 50 шт. согласно ГОСТ 8.579 (п.4.5).	Соответствует
Количество в транспортировочной упаковке	Не допускается: наличие механических повреждений (замятий, разрывов), отслоений скотча, отсутствие транспортировочной этикетки. Количество изделий должно соответствовать количеству на транспортировочной этикетке.	Соответствует
Комплектация	Перечень и количество изделий должно соответствовать Списку на Этикетке Комплекта	Соответствует
Коррозионная стойкость	Продукция после камеры соляного тумана не должна содержать дефектов покрытия	Соответствует
Маркировка на этикетках	Информация на этикетках должна быть хорошо читаемой: Тип; Товарный или отличительный знак предприятия-изготовителя; Артикул; Количество; Дата изготовления; Фамилия упаковщика; № ОТК, обозначение ТУ, штрих-код. При автоматической упаковке допускается отсутствие на потребительской этикетке штампа с датой, №ОТК, Фамилией упаковщика при маркировке самого пакета. На пакетах с автом.упаковки допускается нанесение маркировки на сам на пакет, с указанием: (дата, №ОТК) - информация должна быть читаемой.	Соответствует
Маркировка на Этикетке	Не допускается загиб Этикеток, Стикеров со штрихкодов. Все реквизиты читаемы	Соответствует
Проверка шлица, отсутствие эксцентриситета	Размеры шлица PH2 по ISO 4757-1983. Калибр при проверки шлица должен входить и держаться плотно. Не должно быть смещения при вводе сверху.	Соответствует
Профиль резьбы	Профиль резьбы по ГОСТ Р 59571-2021	Соответствует
Сопротивление скручиванию (срыв шляпки самореза)	Минимальное сопротивление скручиванию не менеее 4,2 Нм	Соответствует
Твердость изделия	Поверхностная твердость после обработки HRC 57...63. Глубина слоя 0,05-0,18мм. В соответствии ГОСТ 10618-80 п.2.4.	Соответствует
Толщина защитного слоя	Покрытие цинк, толщиной не менее 6 мкм	Соответствует
Упаковка и количество изделий в потребительской упаковке	Не допускается: наличие разрывов пакетов, коробление, складки и отслоение швов полиэтиленовых пакетов. +1% -для количества в упаковке не более 50 шт. и ±1% для количества в упаковке более 50 шт. согласно ГОСТ 8.579 (п.4.5).	Соответствует
Упаковка и количество изделий в транспортировочной упаковке	Не допускается: наличие механических повреждений (замятий, разрывов), отслоений скотча, отсутствие транспортировочной этикетки. Количество изделий должно соответствовать количеству на транспортировочной этикетке.	Соответствует

Заключение о качестве

Продукция проверена, признана соответствующей ТУ 25.94.11-001-52715257-2024

Начальник Технического отдела		Николаев И.А
должность	подпись	Ф.И.О.