Промрукав
Русский производитель электрики

ООО «Промрукав»
601273, Владимирская обл., Суздальский р-н,
с. Павловское, 259 км, а/д М-7 (Волга-1).
+7 (495) 969-27-20

ПАСПОРТ

PR17.00745 Саморез с прессшайбой Стандарт, острый, цинк 4,2х38, PH2 (1000 шт/1000 шт уп/кор) Промрукав

ТУ	ТУ 25.94.11-001-52715257-2024
Бренд	Промрукав
Гарантия производителя, мес.	12
Покрытие поверхности	Горячее цинкование
Климатическое исполнение	УХЛ2
Материал	Сталь
Производитель	ООО "Нептун"
Рабочая температура, °С	-60...300
Распростанение горения	Нет
Срок службы, лет	10
Срок хранения	12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия - изготовителя
Страна происхождения	Россия
Температура эксплуатации, °С	-60...300
Цвет	Светло-серый

*характеристики соответствуют базе ETIM версия 5

Наименование показателя согласно НД	Нормы по НД, КД	Значение
Внешний вид изделий	Поверхность должна быть чистой, без следов коррозии, заусенцев и трещин. В месте перехода шляпки в сверло должна быть галтель.	Соответствует
Коррозионная стойкость	Продукция после камеры соляного тумана не должна содержать дефектов покрытия	Соответствует
Маркировка на этикетках	Информация на этикетках должна быть хорошо читаемой: Тип; Товарный или отличительный знак предприятия-изготовителя; Артикул; Количество; Дата изготовления; Фамилия упаковщика; № ОТК, обозначение ТУ, штрих-код. При автоматической упаковке допускается отсутствие на потребительской этикетке штампа с датой, №ОТК, Фамилией упаковщика при маркировке самого пакета. На пакетах с автом.упаковки допускается нанесение маркировки на сам на пакет, с указанием: (дата, №ОТК) - информация должна быть читаемой.	Соответствует
Проверка шлица, отсутствие эксцентриситета	Размеры шлица PH2 по ISO 4757-1983. Калибр при проверки шлица должен входить и держаться плотно. Не должно быть смещения при ввиде сверху.	Соответствует
Профиль резьбы	Профиль резьбы по ГОСТ Р 59571-2021	Соответствует
Сопротивление скручиванию (срыв шляпки самореза)	Минимальное сопротивление скручиванию не менеее 4,2 Нм	Соответствует
Твердость изделия	Поверхностная твердость после обработки HRC 57...63. Глубина слоя 0,05-0,18мм. В соответствии ГОСТ 10618-80 п.2.4.	Соответствует
Толщина защитного слоя	Покрытие цинк, толщиной не менее 6 мкм	Соответствует
Упаковка и количество изделий в потребительской упаковке	Не допускается: наличие разрывов пакетов, коробление, складки и отслоение швов полиэтиленовых пакетов. +1% -для количества в упаковке не более 50 шт. и ±1% для количества в упаковке более 50 шт. согласно ГОСТ 8.579 (п.4.5).	Соответствует
Упаковка и количество изделий в транспортировочной упаковке	Не допускается: наличие механических повреждений (замятий, разрывов), отслоений скотча, отсутствие транспортировочной этикетки. Количество изделий должно соответствовать количеству на транспортировочной этикетке.	Соответствует

Заключение о качестве

Продукция проверена, признана соответствующей ТУ 25.94.11-001-52715257-2024

Начальник Технического отдела		Николаев И.А
должность	подпись	Ф.И.О.