Промрукав
Русский производитель электрики

ООО «Промрукав»
601273, Владимирская обл., Суздальский р-н,
с. Павловское, 259 км, а/д М-7 (Волга-1).
+7 (495) 969-27-20

# ПАСПОРТ

## PR16.1326 Ответвитель Т-образный вертикальный Стандарт HDZ 150х50 (0,7 мм) Промрукав

| | |
|---|---|
| ТУ | ТУ 25.11.23-001-52715257-2019 |
| Бренд | Промрукав |
| Гарантия производителя, мес. | 84 |
| Покрытие поверхности | Горячее цинкование (HDZ) |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Материал | Сталь |
| Цвет RAL | 7046 |
| Производитель | ООО "Нептун" |
| Рабочая температура, °С | -80...280 |
| Распростанение горения | Нет |
| Срок службы, лет | 20 |
| Срок хранения | 12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия - изготовителя |
| Страна происхождения | Россия |
| Температура эксплуатации, °С | -80...280 |
| Цвет | Серый |

*характеристики соответствуют базе ETIM версия 5

| Наименование показателя согласно НД | Нормы по НД, КД | Значение |
|---|---|---|
| Внешний вид | Соответствовать образцу-эталону. Не допускаются механические повреждения (деформация, забоины) | Соответствует |
| Количестве в потребительской упаковке | Не допускается: наличие разрывов пакетов, коробление, складки и отслоение швов полиэтиленовых пакетов. +1% -для количества в упаковке не более 50 шт. и ±1% для количества в упаковке более 50 шт. согласно ГОСТ 8.579 (п.4.5). | Соответствует |
| Количество в транспортировочной упаковке | Не допускается: наличие механических повреждений (замятий, разрывов), отслоений скотча, отсутствие транспортировочной этикетки. Количество изделий должно соответствовать количеству на транспортировочной этикетке. | Соответствует |
| Комплектация | Перечень и количество изделий должно соответствовать Списку на Этикетке Комплекта | Соответствует |
| Маркировка на Этикетке | Не допускается загиб Этикеток, Стикеров со штрихкодов. Все реквизиты читаемы | Соответствует |
| Проверка внешнего вида | Поверхность не должна иметь задиры, трещины, вмятины, острые кромки и заусенцы. Сварные соединения не должны иметь прожогов, непроваров, а также вмятин, глубина которых превышает 10 % от суммарной толщины свариваемых листов. На изделии, изготовленном из оцинкованного листа, в местах сварки допускаются темные пятна. | Соответствует |
| Проверка геометрических параметров | Соответствовать чертежу | Соответствует |
| Проверка изделий на собираемость | При сборке не должно потребоваться какой-либо правки или рихтовки изделий. | Соответствует |
| Проверка коррозионной стойкости | Компоненты из металла с защитным металлическим покрытием или нержавеющей стали должны соответствовать классу стойкости по ГОСТ Р 52868 (п.6.5.2). | Соответствует |
| Проверка наличия и правильности содержания маркировки упаковочного ярлыка | Наименование и товарный знак предприятия, наименование изделия, количество, габаритные размеры, дату изготовления, цвет, № ОТК, Фамилия упаковщика. | Соответствует |
| Проверка размеров | Размеры должны соответствовать чертежу. Линейные размеры лотков и аксессуаров не должны превышать следующих значений: ±5 мм на длины, ±1,5 мм на ширину и высоту. | Соответствует |

Заключение о качестве

Продукция проверена, признана соответствующей ТУ 25.11.23-001-52715257-2019

| Начальник Технического отдела | | Николаев И.А |
|---|---|---|
| должность | подпись | Ф.И.О. |